

Wartungs- und Pflegehinweise

für LÖWE Fenster, Türen und Rollläden aus Kunststoff



➤ Nach dem Einbau

Nach der Montage von neuen Fenstern und Türen ist folgendes zu tun:

- Mit den Händen die dünne Schutzfolie von den Fenstern abziehen.
- Vorhandene Gasetiketten zeitnah entfernen.
- Fertigungsbedingte Verschmutzungen, wie z.B. Schmiermittel am Beschlag, lassen sich durch handelsübliche, **nichtscheuernde** Haushaltsreinigungsmittel entfernen.

➤ Allgemein

LÖWE-Produkte sind einfach und mit wenig Zeitaufwand zu reinigen. Die lange Lebensdauer der LÖWE-Produkte ist auch von der regelmäßigen Reinigung abhängig. Eine gründliche Reinigung sollte mindestens zweimal jährlich erfolgen.

Für die Reinigung der Fenster und Rollläden ist Neutralreiniger zu verwenden. Für ein besseres Ergebnis wird das Trocknen mit einem weichen Tuch empfohlen. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir unseren Intensiv-Reiniger.

Das PVC-Profilmaterial neigt zu elektrostatischer Aufladung. Hier kann durch ein Reinigungsmittel, das ein Antistatikum enthält, Abhilfe geschaffen werden. Dies reduziert gleichzeitig die Wiederverschmutzungsneigung.

Bei der Benutzung von Dampfreinigern muss ein Mindestabstand von 35 cm sichergestellt sein. Bei niedrigen Außentemperaturen sollte man auf Dampfreiniger verzichten. Für die Reinigung der Gläser eignen sich handelsübliche Glasreinigungsmittel ohne Essigzusatz. Griffe sollten mit warmen Wasser und einem weichen Tuch gereinigt werden.

ACHTUNG → Keine scharfen Reiniger, Lösungsmittel, Alkohol, Essig, Stahlkratzer oder Scheuermittel verwenden, da sie die Oberfläche des Rahmens, des Glases oder der Zubehörteile beschädigen können. ←ACHTUNG

➤ Wartung und Pflege von Fenster und Türen

LÖWE-Produkte benötigen geringe Wartung und Pflege. Es empfiehlt sich, einmal im Jahr Kontrollen durchzuführen.

• Beschlag:

Die beweglichen Beschlagsteile sind mindestens einmal jährlich zu säubern und mit einem säure- und harzfreiem Fett oder Öl zu schmieren. Ziehen Sie, falls erforderlich, Befestigungsschrauben nach.

• Entwässerungsschlitze:

Prüfen Sie Entwässerungsschlitze auf eventuelle Verstopfungen. Die Reinigung kann mit einem kleinen Pinsel erfolgen.

• Dichtungen:

Die Dichtungen müssen einmal im Jahr gereinigt werden. Die Dichtungen bleiben elastisch, wenn man sie alle zwei bis drei Jahre mit einem mit Vaseline befeuchteten Tuch einreibt.

Hinweis:

Bei uns erhalten Sie spezielle Pflegeprodukte. Neben einem Intensiv-Reiniger für Fenster, Türen und Rollläden, können Sie noch ein Spezialöl zur Wartung der Beschlagsteile erwerben.

➤ **Wartung und Pflege von Rollläden**

• **Bedienung mit Gurt:**

Führen Sie den Gurt ohne seitlichen Versatz nach unten oder oben. Wichtig bei der Bedienung: Betätigen Sie den Rollläden im ersten und letzten Drittel der Öffnungs- oder Schließbewegung langsam bis zum Anschlag.

• **Bedienung mit Kurbel:**

Achten Sie auf die korrekte Drehrichtung der Kurbel! Kurbeln Sie nicht weiter, wenn Ihr Rollläden ganz geöffnet bzw. geschlossen wird. Bei Kurbelantrieb Kurbel am Gelenk nicht zu stark ablenken, max. 30°.

• **Bedienung mit Motor:**

Bei Störungen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachbetrieb. Versuchen Sie niemals elektrische Teile selbst zu reparieren.

➔ **LEBENSGEFAHR!**

• **Revision:**

Achten Sie darauf, dass die Revisionsöffnung immer frei zugänglich bleibt. Der Kastendeckel sollte nicht überputzt oder tapeziert werden. Lassen Sie Reparaturen stets durch Ihren Fachbetrieb ausführen!

• **Bei Hitze:**

An sonnigen und heißen Tagen sollten Sie beachten, dass die Licht- und Lüftungsschlitze geöffnet bleiben! Sie sorgen so für eine ausreichende Hinterlüftung Ihres Rollladens und vermeiden einen Hitzestau, der dazu führen könnte, dass der Rollläden ausbaucht und Schaden nimmt.

• **Bei Kälte:**

An kalten oder frostigen Tagen könnte Ihr Rollläden anfrieren. Bitte wenden Sie in diesem Fall keine Gewalt an. Lassen Sie spezielle motorbediente Rollläden nicht unbeaufsichtigt laufen, und stoppen Sie sofort, falls der Rollläden angefroren ist. Schalten Sie ggf. automatische Steuerungen und Zeitschaltuhren im Winter auf Handbedienung.

• **Bei starkem Wind/Sturm:**

Schließen Sie bei stärkerem Wind Ihre Fenster. Sorgen Sie dafür, dass auch in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen kann. Bei Sturm muss der Rollläden entweder geschlossen (ganz unten) oder geöffnet (ganz oben) sein!

• **Reinigen und Pflegen:**

Wir empfehlen Kunststoffreiniger für Hart-PVC. Bitte verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen oder körnigen Reiniger. Empfehlenswert ist wie bei der Fensterreinigung die Behandlung mit einem Antistatikum.

ACHTUNG ➔ Rollläden müssen frei bewegt werden können. Es dürfen keine Gegenstände den Ablauf behindern. Jede Behinderung kann insbesondere bei elektrisch angetriebenen Rollläden zum Schaden führen. ⬅ **ACHTUNG**